


OV-CE15W



型 號	補光角度	補光距離
OV-CE1515W	15 度	70M
OV-CE1530W	30 度	60M
OV-CE1545W	45 度	50M
OV-CE1560W	60 度	40M

特色說明

- ★15 顆高功率 1W 陣列式白光 LED
- ★提供 70M~40M 長距離投射需求
- ★補光投射角度 15、30、45、60 度
- ★疊置式光束防眩光干擾、可選配遮光格柵
- ★CDS 自動啟閉控制或選配外部控制啟閉
- ★LED 壽命 50000hr
- ★低消耗功率、高導熱鋁鰭片自然對流散熱
- ★IP66 防塵防水等級
- ★鋁合金機構、不銹鋼螺絲、強化玻璃面板
- ★AC85V~265V 電壓輸入、突波保護迴路
- ★適用於環境、道路照明 車牌辨識補光
- ★多角度不銹鋼固定支架



	OV-CE15W
LED 型式	15 顆 1W 高功率陣列式 LED / 高導熱鋁基板
光通量	1800lm
色溫	4000~4500K / 6000~6500K
工作電壓	AC85V~AC265V 內建防突波保護迴路
消耗功率	18W
投射角度	標準品：15、30、45、60 度 / 訂製品：同補光燈複合角度搭配
投射距離	標準品：70M~40M
日夜切換	CDS 日夜自動切換/ 訂製品:外部控制啟閉
固定方式	多角度不銹鋼固定支架
工作溫度	-30℃~+50℃
防水防塵	IP66
外觀材質 / 顏色	鋁合金材質、一體型散熱鰭片、全不銹鋼螺絲 / 象牙白
面板材質	高穿透強化玻璃
外觀尺寸	181 × 131 × 72mm
重量	1.2kg
選配	鋁合金遮光格柵

註：如有設計變更或規格更動，恕不另行通知