

8 路 Giga PoE & 2 路 SFP 網路交換器

型號: OV-10082PS



產品特色:

- ◆ 8 個 Giga 自我調整 RJ45 埠，2 個光埠支援 SFP 模組
- ◆ 8 個 RJ45 埠支援 PoE 供電，符合 IEEE802.3af/at 標準
- ◆ PoE 單埠供電功率：30W；整機總功率 130W
- ◆ 支援埠自動翻轉（Auto MDI/MDIX）
- ◆ 支援網路埠防雷（AC 電源埠：差模 +/-2kV，共模 +/-4kV）
- ◆ 採用存儲轉發的交換機制，轉發記憶體 192K
- ◆ 所有埠支持線速交換，64~1536 幀長範圍內均可達到線速
- ◆ 標準壁掛式設計，方便安裝使用
- ◆ 零配置特性電源是自動供給到自我調整的設備，隨插即用，無需軟體和協定轉換
- ◆ PoE 供電方式預設為末端跨接法(End-span)，可定制中間跨接法(Mid-span)

產品規格:

產品型號	OV-10082PS
POE33108PF 介面	8 埠 Giga POE+RJ45 +2 埠 GigaSFP
性能規範	頻寬：48Gbps(無阻塞) SRAM 緩衝：4M MAC 地址: 8K 封包轉發率：14.88Mpps@64bytes 轉發方式: 存儲轉發 平均無故障時間（MTBF）：10 萬小時
網路通訊協定和標準相容	IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3z 1000BASE-T ANSI/IEEE Std 802.3 Nway; IEEE 802.3x
LEDs 指示燈	系統：電源 每埠：連接、PoE 工作狀態
PoE 特性	PoE 標準: IEEE 802.3af/at POE
	單埠最大供電功率：30W
	8 個 PoE 埠，自動識別 PD 設備
	PoE 輸出電壓:DC48V ~55V

	預設 PoE 供電方式為末端跨接法（12、36 線對），可選訂中間跨接法（45、78 線對）
尺寸	279 x 210 x 44mm
工作環境	工作溫度：-20°~ 55°C，存放溫度：-40°~ 85°C 相對濕度：5%~95%，無冷凝

產品尺寸:

