

## 8 路 Giga PoE & 2 路 SFP 網路交換器

型號:OV-10082PSI

### 產品特性:

- 8 個 10/100/1000Mbps 自我調整 RJ45 埠，支援 2 個 1000Mbps SFP 光纖介面
- 支援 IEEE 802.3x 流量控制/Backpressure 半雙工流量控制
- 支援埠自動適應 MDI/MDI-X 交叉線
- 支援乙太網/快速乙太網速率的全雙工/半工模式
- 支持 10K Byte 巨型幀(Jumbo Frame)
- 具有 MAC 位址自動學習功能
- 支援 IEEE 802.3af 15.4W、IEEE802.3at 30W PoE 輸出
- 支援存儲轉發大資料交換方式和直接轉發模式
- 軌道式安裝可支援 TS-35/15 規格(TS-35/7.5 可選)



### 產品規格:

產品名稱	8 埠 Giga PoE / 2 埠 GB SFP 工業級交換器 <b>OV-10082PSI</b>
介面	8 個 10/100/1000Mbps RJ45 埠、2 個 1000Mbps SFP 光纖介面
轉發模式	存儲轉發
效能	頻寬：20Gbps (無阻塞) 網路延遲 (100 to 100M bps)：最大延遲小於 20uS(微秒) 封包轉發速率：14.88Mbps@64bytes 位址資料庫大小：8K
保護機制	電流過載保護、短路保護
網路通訊協定和標準相容	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT, IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1af DTE Power via MDI
LEDs 指示燈	電源指示：P1、P2，介面燈指示：G1、G2
輸入電源	DC24-57V DC24V: 無 POE 輸出 DC48-57V: POE 輸出 接線方式：6 位綠色端子 消耗功率：最大 120W/ 240W
尺寸	寬×高×深：165*147*54(mm)
工作環境	工作溫度：-40~75°C 儲存溫度：-40~85°C 相對濕度：5%~95% (無冷凝)