

OV-Z12H



特色說明

- ★防護罩全鋁擠型及鋁壓鑄機構
- ★6063 抗腐蝕鋁合金材質
- ★鋁合金攝影機固定板加速攝影機機身散熱
- ★全不銹鋼螺絲及不銹鋼鎖扣
- ★雙玻璃設計 57mm 鏡頭孔
- ★可搭配 120mm 鏡頭
- ★3mm 厚度高強度防撞防護罩遮陽板
- ★遮陽板 8mm 自動對流散熱間隙
- ★高強度不銹鋼遮陽板固定螺絲
- ★IP68 防塵防水
- ★環保粉體烤漆，塗層均勻硬度高
- ★選配防突波電源模組、風扇、警報控制

	OV-Z12H
防護罩機構	鋁擠型及鋁合金壓鑄機構
攝影機固定方式	鋁合金攝影機固定層板/絕緣攝影機固定層板(選配)
工作溫度	-40°C ~ +60°C
防水防塵	IP68 / 抗紫外線專用防水氣密橡膠條
外觀材質 / 顏色	抗腐蝕 6063 鋁合金材質、全不銹鋼螺絲、不鏽鋼鎖扣 / 象牙白
面板材質	高穿透強化雙玻璃設計 鏡頭中孔直徑 57mm
前後蓋板	抗腐蝕 6063 鋁壓鑄成型
遮陽板	不銹鋼螺絲固定 3mm 厚度高強度防撞鋁擠型遮陽板、8mm 散熱間隙
外觀尺寸 / 內部空間	L445 × W190 × H132 mm / L400 × W130 × H100 mm
重量	3.3kg
壁掛支架(選配)	鋁合金 360 × 90 × 90mm
電源模組(選配)	輸入電壓 AC85V~AC265V / 輸出 DC12V 1000mA/內建突波吸收 型號:OV-Z12HP
防護罩警報控制(選配)	防護罩震動警報、非接觸式防護罩上蓋開啟警報 / 警報接點輸出 型號:OV-Z12HPA
散熱風扇	選配
應用場域	警政道路監控、軌道監控、水利工程、港口碼頭

註：如有設計變更或規格更動，恕不另行通知

O'vision Integrated Technology CO., Ltd.