

IP
20

CREE
On request

CCT
customized
available



NW-1010

型號	NW-1010
工作電壓	24VDC
功率	建議6W~12W/m
光束角	120°
色溫 (CCT)	27/30/35/40/50/6500K
顯色指數 (CRI)	Ra>92
外觀尺寸	如圖例
適用範圍	商業空間/ 住家
安裝方式	嵌入式安裝
特色	免穿矽膠安裝方便

Parameters


光束角



表面顏色




NW-1010尺寸



安裝圖例



建議COB燈條6W/12W



SG-C4800506FC



SG-C4800812FC

(units: mm)

Order Code

NW-1010 - A _ _ _ - C _ _ - F _ _

A 選擇光束角

A 0 1 2 0 = 120°

C 選擇色溫 CCT

	C 2 7 = 2700K	暖黃光
	C 3 0 = 3000K	黃光
	C 3 5 = 3500K	中性光
	C 4 0 = 4000K	自然光
	C 5 0 = 5000K	白光
	C 6 5 = 6500K	冷白光


F 選擇外觀顏色

F W H T = White



NW-1010A

NW-1010A尺寸



安裝圖例



建議COB燈條6W/12W



SG-C4800506FC



SG-C4800812FC

(units: mm)

IP
20

CREE
On request

CCT
customized
available

型號	NW-1010A
工作電壓	24VDC
功率	建議6W~12W/m
光束角	120°
色溫 (CCT)	27/30/35/40/50/6500K
顯色指數 (CRI)	Ra>92
外觀尺寸	如圖例
適用範圍	商業空間/ 住家
安裝方式	嵌入式安裝
特色	免穿矽膠安裝方便

Parameters

光束角



翅膀顏色



透明



白色

表面顏色



白色

Order Code

NW-1010A - A _____ - C ___ - F ___

A 選擇光束角

A 0 1 2 0 = 120°

C 選擇色溫 CCT

	C2 7 = 2700K	暖黃光
	C3 0 = 3000K	黃光
	C3 5 = 3500K	中性光
	C4 0 = 4000K	自然光
	C5 0 = 5000K	白光
	C6 5 = 6500K	冷白光

F 選擇外觀顏色

F W H T = White

IP
20

CREE
On request

CCT
customized
available



型號	NW-1510A
工作電壓	24VDC
功率	建議6W~12W/m
光束角	120°
色溫 (CCT)	27/30/35/40/50/6500K
顯色指數 (CRI)	Ra>92
外觀尺寸	如圖例
適用範圍	商業空間/ 住家
安裝方式	嵌入式安裝
特色	免穿矽膠安裝方便

NW-1510A

Parameters

光束角




翅膀顏色



表面顏色



NW-1510A尺寸



安裝圖例



建議COB燈條6W/12W



SG-C4800506FC



SG-C4800812FC

(units: mm)

Order Code

NW-1510A - A _____ - C ___ - F ___

A 選擇光束角

A 0 1 2 0 = 120°

C 選擇色溫 CCT

	C2 7 = 2700K	暖黃光
	C3 0 = 3000K	黃光
	C3 5 = 3500K	中性光
	C4 0 = 4000K	自然光
	C5 0 = 5000K	白光
	C6 5 = 6500K	冷白光

F 選擇外觀顏色

F W H T = White

IP
20

CREE
On request

CCT
customized
available



型號	NW-2020A
工作電壓	24VDC
功率	建議6W~12W/m
光束角	120°
色溫 (CCT)	27/30/35/40/50/6500K
顯色指數 (CRI)	Ra>92
外觀尺寸	如圖例
適用範圍	商業空間/ 住家
安裝方式	嵌入式安裝
特色	免穿矽膠安裝方便

NW-2020A

Parameters

光束角




翅膀顏色



表面顏色



NW-2020A尺寸



安裝圖例



建議COB燈條6W/12W



SG-C4800506FC



SG-C4800812FC

(units: mm)

Order Code

NW-2020A - A _____ - C ___ - F ___

A 選擇光束角

A 0 1 2 0 = 120°

C 選擇色溫 CCT

	C2 7 = 2700K	暖黃光
	C3 0 = 3000K	黃光
	C3 5 = 3500K	中性光
	C4 0 = 4000K	自然光
	C5 0 = 5000K	白光
	C6 5 = 6500K	冷白光

F 選擇外觀顏色

F W H T= White

IP
20

CREE
On request

CCT
customized
available



型號	NW-2020
工作電壓	24VDC
功率	建議6W~12W/m
光束角	120°
色溫 (CCT)	27/30/35/40/50/6500K
顯色指數 (CRI)	Ra>92
外觀尺寸	如圖例
適用範圍	商業空間/ 住家
安裝方式	嵌入式安裝
特色	免穿矽膠安裝方便

NW-2020

Parameters

光束角




翅膀顏色



表面顏色




NW-2020尺寸



安裝圖例



建議COB燈條6W/12W



SG-C4800506FC



SG-C4800812FC

(units: mm)

Order Code

NW-2020 - A _____ - C ___ - F ___

A 選擇光束角

A 0 1 2 0 = 120°

C 選擇色溫 CCT

	C2 7 = 2700K	暖黃光
	C3 0 = 3000K	黃光
	C3 5 = 3500K	中性光
	C4 0 = 4000K	自然光
	C5 0 = 5000K	白光
	C6 5 = 6500K	冷白光

F 選擇外觀顏色

F W H T= White

IP
20

CREE
On request

CCT
customized
available



型號	NW-3020A
工作電壓	24VDC
功率	建議6W~12W/m
光束角	120°
色溫 (CCT)	27/30/35/40/50/6500K
顯色指數 (CRI)	Ra>92
外觀尺寸	如圖例
適用範圍	商業空間/ 住家
安裝方式	嵌入式安裝
特色	免穿矽膠安裝方便

NW-3020A

Parameters


光束角



表面顏色



NW-3020A尺寸



安裝圖例



建議COB燈條6W/12W



SG-C4800506FC



SG-C4800812FC

(units: mm)

Order Code

NW-3020A - A _____ - C ___ - F ___

A 選擇光束角 A 0 1 2 0 = 120°

C 選擇色溫 CCT

	C 2 7 = 2700K	暖黃光
	C 3 0 = 3000K	黃光
	C 3 5 = 3500K	中性光
	C 4 0 = 4000K	自然光
	C 5 0 = 5000K	白光
	C 6 5 = 6500K	冷白光

F 選擇外觀顏色

F W H T = White

IP
20

CREE
On request

CCT
customized
available



型號	NW-4015A
工作電壓	24VDC
功率	建議6W~12W/m
光束角	120°
色溫 (CCT)	27/30/35/40/50/6500K
顯色指數 (CRI)	Ra>92
外觀尺寸	如圖例
適用範圍	商業空間/ 住家
安裝方式	嵌入式安裝
特色	免穿矽膠安裝方便

NW-4015A

Parameters


光束角



表面顏色




NW-4015A尺寸



安裝圖例



建議COB燈條6W/12W



SG-C4800506FC



SG-C4800812FC

(units: mm)

Order Code

NW-4015A - A _____ - C ___ - F ___

A 選擇光束角

A 0 1 2 0 = 120°

C 選擇色溫 CCT

	C 2 7 = 2700K	暖黃光
	C 3 0 = 3000K	黃光
	C 3 5 = 3500K	中性光
	C 4 0 = 4000K	自然光
	C 5 0 = 5000K	白光
	C 6 5 = 6500K	冷白光

F 選擇外觀顏色

F W H T = White