

A-1

IP  
44  
CREE  
On request  
MW  
DALI  
Dimming  
0-10V  
Dimming



型號	SG-C4800506FC
品牌	LiGHTALK 萊特科技
工作電壓	DC24V
功率	6W/m
LED Chip 品牌	CREE
燈具流明@4000K	600 lm/m
光束角	150 °
色溫 (CCT)	27/30/35/40/50/6500K
顯色指數 (CRI)	Ra>93
PCB 寬度	W 5mm
LED 數量	480 leds/m
適用範圍	商業空間/ 住宅/公共區域
安裝方式	耐熱型3M背膠
調光	PWM 調光

## COB 任意剪系列

推薦鋁型材




**LW-0809A**  
(units: 2 米 1 支)



**LW-1010**  
(units: 2 米 1 支)

### Parameters

光束角



應用案例



### Order Code

SG-C4800506FC - A \_ \_ \_ - C \_ \_ - L \_ \_ \_

**A** 選擇光束角

A 0 1 5 0 = 150°

**C** 選擇色溫 CCT

- |              |     |
|--------------|-----|
| C2 7 = 2700K | 暖黃光 |
| C3 0 = 3000K | 黃光  |
| C3 5 = 3500K | 中性光 |
| C4 0 = 4000K | 自然光 |
| C5 0 = 5000K | 白光  |
| C6 5 = 6500K | 冷白光 |

**L** 選擇鋁型材

LW-0809A  
LW-1010

A-1

IP  
44  
CREE  
On request  
MW  
Driver  
DALI  
Dimming  
0-10V  
Dimming



型號 SG-C4800812FC  
品牌 LiGHTALK 萊特科技  
工作電壓 DC24V  
功率 12W/m  
LED Chip 品牌 CREE  
燈具流明@4000K 1200 lm/m  
光束角 150 °  
色溫 (CCT) 27/30/35/40/50/6500K  
顯色指數 (CRI) Ra>93  
PCB 寬度 W 8mm  
LED 數量 480 leds/m  
適用範圍 商業空間/ 住宅/公共區域  
安裝方式 耐熱型3M背膠  
調光 PWM 調光

## COB 任意剪系列

推薦鋁型材




**LW-1010**  
(units: 2 米 1 支)



**LW-1509**  
(units: 2 米 1 支)

### Parameters

光束角



### Order Code

SG-C4800812FC - A \_ \_ \_ - C \_ \_ - L \_ \_ \_

應用案例



**A** 選擇光束角

A 0 1 5 0 = 150°

**C** 選擇色溫 CCT

- |  |     |
|--|-----|
|  C2 7 = 2700K | 暖黃光 |
|  C3 0 = 3000K | 黃光  |
|  C3 5 = 3500K | 中性光 |
|  C4 0 = 4000K | 自然光 |
|  C5 0 = 5000K | 白光  |
|  C6 5 = 6500K | 冷白光 |

**L** 選擇鋁型材

LW-1010  
LW-1509



型號	SG-C3200815FC
品牌	LiGHTALK 萊特科技
工作電壓	DC24V
功率	15W/m
LED Chip 品牌	CREE
燈具流明@4000K	1650 lm/m
光束角	120 °
色溫 (CCT)	27/30/35/40/50/6500K
顯色指數 (CRI)	Ra>93
PCB 寬度	W 8mm
LED 數量	320 leds/m
適用範圍	商業空間/ 住宅/公共區域
安裝方式	耐熱型3M背膠
調光	PWM 調光

## COB 任意剪系列

推薦鋁型材




**LW-1010**  
(units: 2 米 1 支)



**LW-1509**  
(units: 2 米 1 支)

### Parameters

光束角



應用案例



### Order Code

SG-C3200815FC - A \_ \_ \_ - C \_ \_ - L \_ \_ \_

**A** 選擇光束角

A 0 1 2 0 = 120°

**C** 選擇色溫 CCT

- |   |     |
|---|-----|
| <span style="color: #8B4513;">█</span> C2 7 = 2700K | 暖黃光 |
| <span style="color: #FFA500;">█</span> C3 0 = 3000K | 黃光  |
| <span style="color: #FFF176;">█</span> C3 5 = 3500K | 中性光 |
| <span style="color: #D9EAD3;">█</span> C4 0 = 4000K | 自然光 |
| <span style="color: #B0C4DE;">█</span> C5 0 = 5000K | 白光  |
| <span style="color: #80BFFF;">█</span> C6 5 = 6500K | 冷白光 |

**L** 選擇鋁型材

LW-1010  
LW-1509