

特性：

- 組成部分：本體、針型閥桿、操作把手、洩壓孔塞頭、密封O環。
- 此型針閥主要當作壓力儀器之隔離閥，控制製程流體入口的開與關以利儀器檢測和換修時免停機，並可透過操作把手調整入口孔徑來降低脈衝壓力的衝擊。
- 應用場合除製程流體具強酸鹼、高黏度、雜質多、易結晶凝固外，其他氣體液體均可適用。
- 洩壓孔及塞頭裝置可以再閥關斷後先行拆卸洩壓孔塞頭再換修壓力儀器，以保護現場人員安全。



NVP系列 - 針閥附洩壓孔

規格說明：

最高耐溫

鐵氟龍(PTFE)180°C、軟性石墨(Grafoil)280°C

最高耐壓

420kg/cm²(標準)；700kg/cm²(選購)

本體材質

SS316、錳鎳合金(Monel400)或其他

洩壓孔塞頭材質

SS316、錳鎳合金(Monel400)或其他

針型閥桿材質

SS316、錳鎳合金(Monel400)或其他

操作把手材質

SS316

密封O環材質

Viton、PTFE、Grafoil

儀器接續牙規

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"NPT


、R(PT)、G(PF) 母牙或其他

製程接續牙規


1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"NPT

、R(PT)、G(PF) 母牙、公牙或其他

牙規示意圖 ↓



製程公牙 ↑



製程母牙 ↑

如何選購：

完整序號		說明
系列	NVE	針閥
本體材質	6	不鏽鋼316
	M	錳鎳合金Monel400
	O	其他
洩壓孔塞頭材質	6	不鏽鋼316
	M	錳鎳合金Monel400
	O	其他
針型閥桿材質	6	不鏽鋼316
	O	其他
密封O環材質	V	氟橡膠Viton
	P	鐵氟龍PTFE
	G	軟性石墨Grafoil
儀器接續口徑	2	1/4" · 母牙
	3	3/8" · 母牙
	4	1/2" · 母牙
	5	3/4" · 母牙
	6	1" · 母牙
	O	其他
儀器接續牙規	N	NPT
	R	PT(R)
	G	PF(G)
	O	其他
製程接續口徑	2M/2F	1/4" · (公牙2M)/(母牙2F)
	3M/3F	3/8" · (公牙3M)/(母牙3F)
	4M/4F	1/2" · (公牙4M)/(母牙4F)
	5M/5F	3/4" · (公牙5M)/(母牙5F)
	6M/6F	1" · (公牙6M)/(母牙6F)
	O	其他
製程接續牙規	N	NPT
	R	PT(R)
	G	PF(G)
	O	其他

選型範例：

型號： 系列 - 本體 - 洩壓孔塞頭 - 針型閥桿 - 密封O環 - 儀器口徑 - 儀器牙規 - 製程口徑 - 製程牙規

Model: NVP - 6 - 6 - 6 - P - 4 - N - 4M - N