

特性：

- 組成部分：本體、針型閥桿、操作把手、密封O環、分歧孔塞頭。
- 此型針閥的設計目的是同時可以接裝壓力錶、壓力開關或壓力傳送器而免於在製程設備、管道上多點開孔，亦可當作試壓或洩壓孔用。
- 應用場合除製程流體具強酸鹼、高黏度、雜質多、易結晶凝固外，其他氣體液體均可適用；主要用途當作壓力儀器之隔離閥，調節流速、洩壓與開關用。



2NV系列 - 兩通分歧孔針閥

規格說明：

最高耐溫

鐵氟龍(PTFE)180°C、軟性石墨(Grafoil)280°C

最高耐壓

420kg/cm²(6000psi)

本體材質

SS316、錳鎳合金(Monel400)或其他

針型閥桿材質

SS316、錳鎳合金(Monel400)或其他

操作把手材質

SS316

密封O環材質

Viton、PTFE、Grafoil

分歧孔塞頭材質

SS316、錳鎳合金(Monel400)或其他

儀器接續牙規

1/4", 3/8", 1/2", 3/4"

NPT、R(PT)、G(PF) 母牙

製程接續牙規


1/4", 3/8", 1/2", 3/4"

NPT、R(PT)、G(PF) 公牙或母牙


分歧孔塞頭牙規

1/4", 1/2" NPT、R(PT)、G(PF) 或其他

牙規示意圖 ↓



← 製程公牙



← 製程母牙

如何選購：

完整序號						說明
系列	2NV					兩通分歧孔針閥
本體材質	6					不銹鋼316
	M					錳鎳合金Monel400
	O					其他
針型閥桿材質	6					不銹鋼316
	M					錳鎳合金Monel400
	O					其他
密封O環材質	V					氟橡膠Viton
	P					鐵氟龍PTFE
	G					軟性石墨Grafoil
分歧孔塞頭材質	6					不銹鋼316
	M					錳鎳合金Monel400
	O					其他
分歧孔塞頭接續口徑	2					1/4"
	4					1/2"
分歧孔塞頭接續牙規	N					NPT
	R					PT(R)
	G					PF(G)
	O					其他
儀器接續口徑	2					1/4" · 母牙
	3					3/8" · 母牙
	4					1/2" · 母牙
	5					3/4" · 母牙
	O					其他
儀器接續牙規	N					NPT
	R					PT(R)
	G					PF(G)
	O					其他
製程接續口徑	2M/2F					1/4" · (公牙2M)/(母牙2F)
	3M/3F					3/8" · (公牙3M)/(母牙3F)
	4M/4F					1/2" · (公牙4M)/(母牙4F)
	5M/5F					3/4" · (公牙5M)/(母牙5F)
	O					其他
製程接續牙規	N					NPT
	R					PT(R)
	G					PF(G)
	O					其他

選型範例：

型號：	系列	-	本體 材質	-	針型閥 桿材質	-	密封O 環材質	-	分歧孔 塞頭材質	-	分歧孔 塞頭口徑	-	分歧孔 塞頭牙規	-	儀器 口徑	-	儀器 牙規	-	製程 口徑	-	製程 牙規
-----	----	---	----------	---	------------	---	------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------

Model: 2NV - 6 - 6 - P - 6 - 2 - N - 4 - N - 4M - N