



冷媒回收再生機

Model No. MT-2212-S

新型

設計特點

- 四輪移動設計，機身兩側附有把手，搬運輕便，方便人員上下樓梯。
- 兼具液態、氣態冷媒回收再生及沖洗冷媒系統功能。
- 冷媒/冷凍油分餾效果最佳，快速又環保。
- 控制電路皆有保護裝置，產品安全可靠。
- 冷媒回收入口端/出口端，皆設有壓力錶，讓管線內壓力的變化，一目瞭然。

設計規格

型號	MT-2212-S
電源	1Ø220V, 60/50 HZ
壓縮機功率	1.86 KW (2.5 HP)，迴轉式壓縮機。
回收速率	氣體回收 0.5~1.0 Kg/M，液體再生 1.2~2.0 Kg/M。
液氣分離槽	SUS-304 材質，內置式熱交換器，自動熱泵加溫控制特色。
殘油排放	自動排油設計
排氣系統	自動/手動
指示燈 (LED)	運轉指示，回收完成指示，高壓異常指示，高溫異常指示。
保護裝置	高/低壓控制器，漏電保護開關，安全可熔栓，過載斷電裝置。
外型尺寸/重量	約 842 ^L ×442 ^W ×680 ^H mm / 86.5 KG

適用對象

- 適合 5HP~200HP 冷凍空調設備之液態、氣態冷媒回收再生。
- 具有冷媒桶槽分裝轉移的功能，並且可以回收桶槽內的殘存氣體。
- 適用於冰水主機、冷凍機之液體冷媒直接回收再生及冷媒液體沖洗功能。

