

特性：

- RJ型流量計外部加裝了護罩，可避免外力弄壞流管，錐形流管配合精密的浮球，組合成了浮子式流量指示器，適用於較小管徑液體或氣體之流量或流速測量。
- 法蘭為活動式，因構造簡單有按裝容易之優點，而且因零件少更換備品方便且拆裝分解組合簡單，適合食品、化工、實驗室等設備流量測量之用途。
- 可依使用者需求，另訂製適用之流量範圍。
- 可選擇加裝磁簧開關 (Reed Switch)。



RJ系列 - 活動法蘭面積式流量計

規格說明：

本體

SS304、SS316、P.P 或其他

錐形流管

P.C(聚碳酸酯)、強化玻璃

浮球

SS304、SS316、TEFLON、P.P、NYLON 或其他

密封環

NEOPRENE、VITON、PTFE 或其他

保護罩

C.S、SS304 或其他

耐壓

PC管 10kg/cm²、玻璃管 6kg/cm²

耐溫

SS304/SS316 : 100°C

接續口徑

3/8"~2"；法蘭口 JIS 10K,150#RF,PN16 或其他

測量範圍

0.03~0.3到300~300 L/Min (水或其他液體)

0.5~5到500~5000 NL/Min (空氣或其他氣體)

精確度

水(液體)±2%F.S；空氣(氣體)±3%F.S


磁簧開關

SPST(單刀單閘),接點容量1A@250Vac

動作方式

浮球上升OFF或ON；浮球下降ON或OFF

尺寸示意圖：



尺寸表：單位-mm

Model	10	15	18	20	25	32	40	50
L	185	210	210	270	270	280	280	280
H	165	190	190	240	240	240	240	240
A	90	95	95	100	125	135	140	155
D	34	42	48	48	60	75	89	100
F	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

型號：	系列	本體	尺寸	接續法蘭	保護罩	錐形流管	浮球	密封環	磁簧開關	範圍
	RJ	S SS304 6 SS316 P P.P O OTHER	填入 尺寸表 Model	J JIS 10K A ANSI 150#RF D DIN PN16 O OTHER	S SS304 C C.S O OTHER	G GLASS P P.C	S SS304 6 SS316 T TEFLON P P.P N NYLON O OTHER	N NEOPRENE V VITON T PTFE O OTHER	0 無 1 浮球上升OFF 2 浮球上升ON 3 浮球下降ON 4 浮球下降OFF 5 其它	填入流 量範圍 表編碼
Model:	RJ	S	32	J	A	P	P	N	0	08G04