


THR系列觸控式無紙記錄器



產品特色：

- 多通道選擇(**THR10**最多**6**點 / **THR20**最多**24**點 / **THR30**最多**48**點)。
- 內部暫存器**256MB**。
- 歷史曲線支援手寫功能，螢幕保護，警報**E-mail**通知。
- 取樣速度最快**100ms**。
- **19**語言操作畫面。
- 支援**SD**卡 / **USB**隨身碟存取。
- 內件標準乙太網路介面,並可選擇(**RS485** / **232**為選購品)。
- 數學運算功能(數學 / 計數器 / 累加器)。
- 多種顯示模式(曲線 / 棒狀 / 數字 / 混合 / 個別)。
- **CFR-21**模組(符合**FDA 21 CFR Part 11**規範)為選購品。
- 非線性輸入值參數設定。

規格及型號：

	THR10	THR20	THR30
通 道 數	3, 6 通道	3, 6, 12, 18, 24 通道	6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 通道
輸入訊號	Thermocouples: J, K, T, E, B, R, S, N, L, U, P, W5, W3, LR, A1, A2, A3, M RTD: PT50, PT100, PT200, PT500, PT1000, JPt50, JPt100, JPt200, JPt500, JPt1000, Cu10, Cu50, Cu100, Ni100, Ni200, Ni500, Ni1000, mA, V, mV		
取樣速度	最快100 ms/點, 預設為1 sec/點		
顯 示	4.3" TFT觸控寬螢幕	5.6" TFT觸控寬螢幕	12.1" TFT觸控寬螢幕
解 析 度	480 × 272	640 × 480	1024 × 768
背 光	30,000 hrs		60,000 hrs
內部記憶體	256 MB		
CPU	ARM Cortex-A8, 1Ghz		
通訊介面	Ethernet Modbus TCP/IP		
存取介面	SD卡插槽, USB埠×2(前後各一)		
START/STOP鍵	可快速 啟動/停止記錄且關閉顯示器		
校正值修正	可直接手動調整偏差值跟倍增值修正		
多國語言介面	支援19國語言操作介面, 包括英文、日文、中文(簡體、正體)、法文、西班牙文、瑞典文、丹麥文、義大利文、波蘭文、俄文、德文、荷蘭文、韓文、泰文、土耳其文、葡文、巴西文、捷克語		
工作電源	90-250VAC or 11-36VDC		
外部尺寸	144 × 144 × 189		288 × 288 × 189
開孔尺寸	137 × 137		281 × 281
防護等級	IP65(盤面), IP20(機身)		
工作環境溫度	0°C to 50°C		
符合認證	CE, cULus, RoHS		
選購	RS-232 或RS-422/485 Modbus RTU DI卡可提供邏輯開關或高頻派波輸入 即時監控軟體-DAQ Studio		