

特性：

- 組成部分：本體、通心球、密封墊圈、手把
- 透過手把左右轉動90度角來開啟或關閉通心球來控制製程流體通過。
- 由於球塞閥具有取得方便及材質選擇性多等優勢，現在已取代考克成為最常被使用者當作壓力儀器的隔離閥。

規格說明：

最高耐溫

銅100°C以下；不鏽鋼160°C以下

最高耐壓

銅35kg/cm²(500Psi)；不鏽鋼70kg/cm²(1000Psi)

本體材質

鍍鋅銅、砲金銅、SS304、SS316 或其他

通心球材質

SS304、SS316 或其他

密封墊圈材質

鐵氟龍PTFE或其他

手把材質

鐵電鍍附膠套、SS304附膠套 或其他

接續牙口


1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.5", 2"

NPT、R(PT)、G(PF) 母牙或其他

配件

僅不鏽鋼材質可選購鎖片

尺寸圖：



SIZE	mm	D	L
1/4"	7	39	
3/8"	7	44	
1/2"	9.2	57	
3/4"	13	60	
1"	15	72	
1.5"	25	84	
2"	32	99	



BLV系列 - 單片式球塞閥

如何選購：

完整序號			說明
系列	BLV		單片式球塞閥
本體材質	G		鍍鋅銅
	B		砲金銅
	S		不鏽鋼304
	6		不鏽鋼316
	O		其他
通心球材質	S		不鏽鋼304
	6		不鏽鋼316
	O		其他
墊片材質	P		鐵氟龍PTFE
	O		其他
手把材質	IP		鐵電鍍附膠套
	SP		SS304附膠套
	OP		其他
接續口徑	2		1/4" · 母牙
	3		3/8" · 母牙
	4		1/2" · 母牙
	5		3/4" · 母牙
	6		1" · 母牙
	7		1.5" · 母牙
	8		2" · 母牙
	O		其他
接續牙規	N		NPT
	R		PT(R)
	G		PF(G)
	O		其他
鎖片	N		無 (標準)
	Y		有 (選購)
選購	/CT		禁油清洗處理
	/OP		其他

選型範例：

型號： 系列 - 本體材質 - 通心球材質 - 墊片材質 - 手把材質 - 接續口徑 - 接續牙規 - 鎖片 - 選購

Model: BLV - S - S - P - SP - 4 - N - Y - /CT

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。