



冷媒回收再生機系列

Model No. CH-1204

設計特點

- 可直接將液態冷媒接入回收機內回收再生，不需其它輔助。
- 壓縮機為900W(1Ø220Vx50/60HZ)。
- 內置冷媒熱泵分餾結構，可將冷媒與油質分離，廢油會自動排出。
- 具有去除冷媒內的油質、水份、空氣、鏽渣、雜質等淨化功能。
- 外型為四輪手推式，移動輕便。
- 附有35磅冷媒回收專用桶（Y型雙口閥）壹支。

適用範圍

- 適用R-22冷媒/R-134a冷媒。
- 適合卡車、巴士冷氣...等冷媒回收再生。
- 適合小型冷卻機之冷媒回收再生。
- 適合10HP以下冷氣機，冷媒回收再生。



設計規格

型 號	CH-1204
外 型 尺 寸	約 64 ^L x65 ^W x109 ^H CM
重 量	約 78 KG
壓 縮 機 功 率	900W (1.2 馬力迴轉式)
回 收 速 率	0.5~0.8 Kg/M
殘 油 排 放	自動排出設計
排 氣 系 統	手動/自動
故障排除快速、簡易	模組化控制電路

安全裝置

安 全 裝 置	符合國際安全法規
漏電無熔絲開關 (NFB)	✓
壓縮機專屬電磁開關 (M.S.)	✓
接地線安全配線 (E.)	✓
過電流保護器 (O.L.)	✓
高壓異常、高溫異常、回收完成會自動停機及 LED 警示燈	✓
電路控制模組化及延時啟動保護控制	✓
乾燥劑 進口端/出口端 裝置維修閥	✓