

CT333 壓力傳送器 -1~200 BAR / KG



特性

- * 壓力傳送器 CT333 使用最新精密陶瓷技術測量，產生標準電壓，電流訊號
- * 具溫度補償功能
- * 無機械損耗問題，壽命長
- * 零點和全幅的調整
- * 抗突波，抗變頻干擾
- * 高過載能力，穩定性高
- * 耐腐蝕本體，可使用於戶外及酸鹼環境
- * 現場 LED 顯示

應用範圍

- * 冷卻和 HVAC 系統應用
- * 變頻恆壓應用
- * 工程業壓力測量應用
- * 工業自動機械應用

技術資料

壓力範圍

相對壓力 -1~200 kg/ bar

絕對壓力 0~1 kg/ bar

過載壓力

2 倍量測壓力

爆裂壓力

3 倍

精確度

±0.25 % F.S

工作溫度

-30~95°C

工作電壓

12~32VDC

輸出信號

0~5 VDC 3 wire

0~10 VDC 3 wire

4~20 mA 2 wire

感應器元件

精密陶瓷晶片

負載阻抗

≥10K Ω

牙口接續

1/4" PT

1/2" PT

密封墊材質

FPM NBR

EPDM MVQ CR (option)

電氣接頭

DIN43650

直接出線 (option)

反應時間

≤5ms

保護

IP 65/ NEMA4X 防潮等級

IP 67 (option)

外殼材質

304 stainless steel

PVDF (option)

Display: Pu

接液材質

316 stainless steel

PTFE(option)

PP (option)

訂購編號

CT333					
	範圍	量測範圍：相對壓-1~200bar/kg 絕對壓 0~1kg/bar			
		(0~X)bar			
			Code	輸出	
			O1	4-20mA	
			O2	0~5V	
			O3	1~5V	
			O4	0~10V	
			Code	精度規格	
			C	0.25%FS	
			Code	壓力連結	
			P1	G1/4	
			P3	1/4PT	
			P4	M20*1.5	
			Pz	Customer request	
CT333	(0~200)bar	O1	C	P3	