

## 產品特色：

- 採用先進偵測技術，提供穩定而可靠的安全防護。
- 具電源及二段式警報LED顯示。
- 可單機使用，或與大樓管理、保全系統連線。
- 完整系列產品，可分別針對瓦斯、天然氣及一氧化碳做有效偵測。
- 安裝底座及背板壁掛設計，提供簡易的安裝方式。
- CE認證。



## 適用場合：

- 適用於廚房、倉庫、儲藏室、地下室、室內停車場、廠房、鍋爐房等場所。

BSGD系列 - 瓦斯警報器

## 規格說明：

|          |                           |                            |                    |           |         |              |         |                            |         |                      |                                           |                            |                       |            |
|----------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|---------|--------------|---------|----------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| 產品型號     | BSGD-W1                   |                            | BSGD-W1            |           | BSGD-W2 |              | BSGD-W3 |                            | BSGD-W4 |                      | BSGD-Y3                                   |                            | BSGD-Z3               |            |
|          | BSGD-W3                   |                            | BSGD-X1            |           | BSGD-X2 |              | BSGD-X3 |                            | BSGD-X4 |                      | BSGD-Y4                                   |                            | BSGD-Z4               |            |
| 外觀尺寸(mm) | 120Φx41(H)                |                            | 120(H)x71(W)x40(D) |           |         |              |         |                            |         |                      |                                           |                            |                       |            |
| 重量       | 310g                      |                            | 300g               |           |         |              |         |                            |         |                      |                                           |                            |                       |            |
| 安裝方式     | 天井式                       |                            | 壁掛式                |           |         |              |         |                            |         |                      |                                           |                            |                       |            |
| 信號輸出     | 1                         | 0V-6V-12V                  | 1                  | 0V-6V-12V | 2       | Pulse output | 3       | Dry contact · Relay output | 4       | Pulse + Relay output | 3                                         | Dry contact · Relay output |                       |            |
|          | 3                         | Dry contact · Relay output |                    |           |         |              |         |                            |         |                      | 4                                         | Pulse+ Relay output        |                       |            |
| 適用氣體     | W                         | 天然氣 LNG                    | W                  | 天然氣 LNG   |         |              |         |                            |         |                      | Y                                         | 一氧化碳 CO                    | Z                     | 天然氣 / 一氧化碳 |
|          |                           |                            | X                  | 液化石油氣 LPG |         |              |         |                            |         |                      |                                           |                            |                       |            |
| 適用環境     | 溫度：-10~50℃；溼度：95% RH max. |                            |                    |           |         |              |         |                            |         |                      |                                           |                            |                       |            |
| 消耗功率     | 待機：2W；警報：2.5W             |                            |                    |           |         |              |         |                            |         |                      |                                           |                            |                       |            |
| 電源供應     | AC 110V/AC 220V；DC 14~30V |                            |                    |           |         |              |         |                            |         |                      |                                           |                            |                       |            |
| 熱機時間     | 通電後約40秒                   |                            |                    |           |         |              |         |                            |         |                      |                                           |                            |                       |            |
| 檢知方式     | 接觸燃燒式                     |                            |                    |           |         |              |         |                            |         |                      | 電解化學式                                     |                            | LNG：接觸燃燒式<br>CO：電解化學式 |            |
| 警報濃度     | 爆炸下限值：0.005%～0.25%        |                            |                    |           |         |              |         |                            |         |                      | LNG：爆炸下限值0.005%～0.25%<br>CO：30ppm～1000ppm |                            |                       |            |
| 警報方式     | 紅色LED閃爍，蜂鳴器持續鳴叫           |                            |                    |           |         |              |         |                            |         |                      | LNG：紅色LED閃爍；<br>CO：橘色LED閃爍，蜂鳴器持續鳴叫        |                            |                       |            |
| 警報聲響     | 90dB以上                    |                            |                    |           |         |              |         |                            |         |                      |                                           |                            |                       |            |

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。