


- 面 徑**：4"(100mm)、6"(150mm)
- 外 殼**：不鏽鋼304、不鏽鋼316
- 鏡 面**：強化安全玻璃或P.C.聚碳酸酯
- 刻 度 盤**：白底黑刻度及字
- 膜 片**：不鏽鋼316L、Hastelloy C-276、
SUS316L+PTFE lining或其他
- 齒 輪 組**：不鏽鋼304
- 膜片座上**部：不鏽鋼304
- 膜片座下**部：不鏽鋼316、SUS304+PTFE lining、
Hastelloy C-276或TEFLON塗裝、內襯...等
- 密 封 墊 片**：FPM(Viton)或PTFE
- 精 確 度**：2-1-2%F.S.(ASMEB40.100)
或1.6%F.S.(EN837-1)
- 歸 零 功 能**：零調調釘
- 接 續 牙 口**：1/2"、3/4"、1"、1.5"、2"NPT、PT(R)
、PF(G)或其他法蘭口(ANSI、JIS、DIN)
- 安 裝 方 式**：A(牙口式)、C(單法蘭式)、B(雙法蘭式)
- 耐 候 等 級**：IP65/NEMA4
- 錶 內 充 油**：不充油、矽油




DAPG系列 - 膜片直動式壓力錶


適 用 場 合：此錶係針對測量系統常有瞬間過壓，另其接液部材質可選用特殊合金
或耐腐蝕塗裝且可拆卸清洗，適合用於具腐蝕性、易結晶凝固之流體。



A (牙口式)



B (雙法蘭式)



C (單法蘭式)

Dial mm	範圍	D	M	G
4"(100mm)	160~4000mmH ₂ O	110	130	160
4"(100mm)	0.6~25kg/cm ²	110	75	100

Dial mm	範圍	D	M	G
6"(150mm)	160~4000mmH ₂ O	160	130	160
6"(150mm)	0.6~25kg/cm ²	160	75	100

P.S 1-因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

P.S 2-其他接續方式，如歐、美、日規之法蘭口可提供訂製。

如何選購：

完整序號					說明	
系列	DAPG				膜片直動式壓力錶	
面徑	40				4"(100mm)	
	60				6"(150mm)	
外殼材質	S				不鏽鋼304	
	6				不鏽鋼316	
鏡面材質	T				強化安全玻璃	
	P				P.C.聚碳酸酯	
膜片	L				不鏽鋼316L	
	HC				Hastelloy C-276	
	SP				SUS316L+PTFE lining	
	O				其他	
膜片座上		S				不鏽鋼304
膜片座下	6				不鏽鋼316	
	HC				Hastelloy C-276	
	SE				SUS304+PTFE lining	
	O				其他	
安裝型式	A				牙口式	
	B				雙法蘭式	
	C				單法蘭式	
接續口徑	4				1/2"	
	5				3/4"	
	6				1"	
	7				1.5"	
	8				2"	
	O				其他	
牙規	N				NPT	
	R				PT(R)	
	G				PF(G)	
	O				其他	
法蘭規格	J1				JIS 10K RF	
	A1				ANSI 150# RF	
	DN				DIN PN16	
	O				其他	
充油	D				不充油	
	S				矽油	
壓力範圍				請填選 P1.P2.P4 頁壓力範圍表之代碼		
選購				/MA	精確度 1%FS(ASME B40.100) 、 1%FS(EN837-1)	
				/EC	附接點開關	
				/HP	高點遺留針	
				/CT	禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)	
				/OP	其他	

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼 - 鏡面 - 膜片 - 膜座上 - 膜座下 - 型式 - 接續 - 牙規 - 法規 - 充油 - 範圍 - 選購

Model: DAPG - 40 - S - P - SP - S - SE - A - 5 - R - A1 - D - D08 - /HP