



MAPEI



Primer Grip White

多用途，即用型水分散合成樹脂底劑，內含矽砂骨料，可增強對後續材料的黏著強度，非常低的揮發性有機化合物排放量(VOC)



適用範圍

Primer Grip White底劑適用室內外地坪及牆面室內地坪及牆面多用途即用型底劑，用於混凝土、砌磚、振動壓縮混凝土砌磚、輕質磚、石膏磚以及所有類別的水泥基、石膏、石灰基石膏、粉刷及去渣砂漿，可強化基底對後續磁磚黏著劑，**Ultratop Loft**系列裝飾用批土層砂漿的黏性。

Primer Grip White可增加磁磚、水磨石磚、天然石材地磚、無吸收性基底對平滑面砂漿、整平砂漿、磁磚黏著劑的附著性。

施工範例

- 施作石膏在混凝土面、砌磚面
- 施作平滑砂漿、整平砂漿在舊磁磚、水磨石磚、天然石材地磚面
- 施作**Ultratop Loft**系列裝飾水泥基塗料
- 直接安裝磁磚、天然石材地磚在鋪貼地面的舊磁磚

技術特性

Primer Grip White是一款不含溶劑的多用途，即用型水分散合成樹脂底劑，內含矽砂骨料，兼具極佳黏性，防潑水、抗老化等特性。

Primer Grip White內含矽砂骨料，亦可製作粗糙鑰盤外觀(rough keying surface)是石膏粉刷、**Ultratop Loft**系列平滑砂漿、整平砂漿的理想底劑產品。

從而可確保平滑面、低吸收性基底形成極佳的黏性，並降低、保持一致基底吸收性。

底劑完成面乾燥後，可確保多種類基底穩固的黏附粉刷、石膏砂漿材料: 混凝土、輕質蜂巢水泥磚、砌磚、石材、石膏板、木材、磁磚、金屬、粉刷、石膏面等。

Primer Grip White是一款白色，隨開即用的乳膠材料，可搭配滾筒毛刷工具。

Primer Grip White非易燃物質，揮發性有機化合物含量非常低(VOC)。

因此不會造成施工人員，使用者的健康危害。保存期間無特殊注意事項。

性能數據(基本值)	
產品標示	
性質:	乳液
顏色:	白色
密度(g/cm³):	1.48
酸鹼值:	8.0
乾固體含量(%):	70
布氏黏度(mPa.s):	3,000 (# 3~20 rpm)
EMICODE環保標章:	EC1 Plus - 排放量非常低
產品特性數據(+23°C, 50% R.H.)	
施作溫度範圍:	+5°C~+35°C
施作石膏/粉刷前等待時間:	30-60分鐘(取決於基底溫度及孔隙率)
平滑砂漿或Ultratop Loft施作前等待時間:	30分鐘(取決於基底溫度及孔隙率)
完工後產品特性	
防潮:	極佳
抗老化:	極佳
抗溶劑, 油脂:	中等
耐酸鹼:	中等
耐溫差:	極佳

注意事項

- 施作溫度範圍+5°C~+35°C
- 不可將Primer Grip White應用在存在上升濕氣的區塊
- Primer Grip White不可加其他物質稀釋

施工步驟

基底準備

基底必須保持潔淨、乾燥、充分養護，徹底清除油脂、油漬、水泥浮漿、鬆動殘留物。

施作Primer Grip White底劑前，不需潤濕表面。

施作Primer Grip White之前、若Ultratop Loft將應用在吸收性基底、需多施作一層以1：1或1：2水量稀釋(重量計)的Primer LT底劑。Primer LT底劑完全乾燥後，再接著施作Primer Grip White。

底劑施作

Primer Grip White施作工具可採用滾筒或毛刷。

Primer Grip White乾燥後可隨即施作石膏、粉刷、平滑砂漿、整平砂漿。乾燥時間最短約30~60分鐘，取決於環境條件及基底吸收性。

施作在無吸收性基底時，等待時間至少2~3小時，取決於環境條件。

時間間隔即使延長，也不會影響施作第二層Primer Grip White。

清潔

Primer Grip White的殘留物容易清除。
乾燥後僅能以酒精清除。

材料用量

用量變化介於0.20~0.30kg/m²，取決於基底吸收性。

包裝

Primer Grip White提供10 kg/桶。

保存期限

在陰涼乾燥環境下未開封原包裝可存放
12個月，趨避霜凍。
儲存溫度範圍+5°C ~ +30°C。

產品使用安全說明

Primer Grip White根據現行混合物標準，本產品非危害物質，建議依照化學物質施工規範於施工期間穿戴防護手套、護目鏡等標準防護裝備，並於施作前參考相關化學材料操作安全文件。詳情參閱馬貝官網 相關材料安全參數表 Material Safety Data Sheet。

本產品應由相關專業人員施用

警告!!

雖然本報告的技術細節和建議都基於多年累積的知識與經驗，僅適用於一般情況，具體情況的使用仍需長期在實踐中驗證。因此，任何有意願使用本產品的人都應在使用前確保預期情況下的適用狀況。在任何情況下使用者對使用產品後果需負完全責任。

最新詳細技術資訊請參照馬貝官方網站
www.mapei.com

法律聲明!!

本技術數據表("TDS")的內容可能會複製到另一個與項目相關的文档中，但文档內容不會改動或替換MAPEI產品安裝時有效的TDS標準值。
最新的TDS可參閱馬貝官網:
www.mapei.com。
由本TDS中包含或衍生的辭彙或其他內容的任何更改均非MAPEI的責任。



This symbol is used to identify Mapei products which give off a low level of volatile organic compounds (VOC) as certified by GEV (Gesellschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), an international organisation for controlling the level of emissions from products used for floors.



Our Commitment To The Environment
MAPEI products assist Project Designers and Contractors create innovative LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) certified projects, in compliance with the U.S. Green Building Council.

歡迎查詢相關工程案例訊息，或
者登錄www.mapei.com網站查詢
{本翻譯目錄僅屬璉紅實業有限公司}

**Primer Grip
White**

台灣總代理 璉紅實業有限公司
台北市信義區中坡北路15巷11號1樓
Tel (02) 87858856 - Fax (02) 87858860
E-mail: lha@landhome.com.tw- Website:www.landhome.com.tw



BUILDING THE FUTURE