





前換光源 KS5-3006B 白



壓鑄鋁
燈頭: GU5.3
光源: MR16(另計)
變壓器另計




前換光源 KS5-3006 白



壓鑄鋁
燈頭: GU5.3
光源: MR16(另計)
變壓器另計




KS3-0371 白色



壓鑄鋁
燈頭: GU5.3
光源: MR16(另計)
變壓器另計



KS3-0372 白色




壓鑄鋁
燈頭: GU5.3
光源: MR16(另計)
變壓器另計

DOWN LIGHT

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim nit, commolore magnim vel dOverfirm iliumus, C. To pero, clum ex nocatil icastrissus vis hacta se furo it plina, nonfex mo hent.




KS9-3016 黑 / 白



壓鑄鋁
燈頭: BA15D
光源: AR70 (另計)
變壓器另計



KS9-3015 白色




壓鑄鋁
燈頭: BA15D
光源: AR70 (另計)
變壓器另計

AR-111 嵌入式燈具

本頁尺寸標示為燈具高度，
須看搭配燈泡形式及燈頭總高，光源另計




KS3-0364 白色



鐵製品
光 源：AR111(另計)
變壓器另計




KS3-3301 白色



鐵製品
光 源：AR111(另計)
變壓器另計




KS4-5001 黑色



壓鑄鋁
光 源：AR111(另計)
變壓器另計



KS4-5002 白色




壓鑄鋁
光 源：AR111(另計)
變壓器另計

E27 嵌入式燈具




K7-1045 白色



鐵製品、反光罩
燈頭：E27
直插式
光源：LED 球泡燈 (另計)




KS3-0363 白色



鋁製品
燈頭：E27
光源：PAR30 燈泡 (另計)




K7-0982 白色



鐵製品、水鍍反光罩
燈頭：E27
直插式
光源：LED 球泡燈 (另計)



K7-0993 白色




鐵製品、霧面玻璃
燈頭：E27
橫插式
光源：LED 球泡燈 (另計)


LED 整組輕便型嵌式燈具




KS4-5214 黑 / 拉絲銀



KS4-5215 黑 / 拉絲銀




KS4-5216 黑 / 拉絲銀




型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS4-5214	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱鋁	100~240	9X1	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
			12X1	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
			15X1	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
KS4-5215	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱鋁	100~240	9X2	1680 / 1820 / 1820	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
			12X2	2160 / 2340 / 2340	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
			15X2	2880 / 3120 / 3120	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
KS4-5216	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱鋁	100~240	9X3	2520 / 2730 / 2730	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
			12X3	3240 / 3510 / 3510	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
			15X3	4320 / 4680 / 4680	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品

LED 整組輕便型嵌式燈具


KS5-4105 白 / 黑



KS5-4106 白 / 黑



KS5-4107 白 / 黑




型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS5-4105	鐵製品、光學透鏡、冷鍛散熱鋁	100~240	9X1	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
			12X1	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
			15X1	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
KS5-4106	鐵製品、光學透鏡、冷鍛散熱鋁	100~240	9X2	1680 / 1820 / 1820	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
			12X2	2160 / 2340 / 2340	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
			15X2	2880 / 3120 / 3120	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
KS5-4107	鐵製品、光學透鏡、冷鍛散熱鋁	100~240	9X3	2520 / 2730 / 2730	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
			12X3	3240 / 3510 / 3510	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品
			15X3	4320 / 4680 / 4680	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	24°	OSRAM 或同等品

AR111 輕便型盒燈

本頁尺寸標示為燈具高度，需看搭配燈泡形式及燈頭總高




KS6-4006 白 / 黑



壓鑄鋁面框
光源: AR111(另計)




KS6-4007 白 / 黑



壓鑄鋁面框
光源: AR111(另計)



KS6-4008 白 / 黑




壓鑄鋁面框
光源: AR111(另計)

AR111 有邊框盒燈

本頁燈具頂端有加開孔位可安裝大瓦數高度較高的光源




KS6-4081



壓鑄鋁面框、鐵製本體
光 源 : AR111(另計)




KS6-4082



壓鑄鋁面框、鐵製本體
光 源 : AR111(另計)




KS6-4083



壓鑄鋁面框、鐵製本體
光 源 : AR111(另計)



KS6-4084




壓鑄鋁面框、鐵製本體
光 源 : AR111(另計)

AR111 有邊框盒燈

本頁燈具頂端有加開孔位可安裝大瓦數高度較高的光源




KS6-4085



壓鑄鋁面框、鐵製本體
光 源：AR111(另計)




KS6-4086



壓鑄鋁面框、鐵製本體
光 源：AR111(另計)




KS6-4087



壓鑄鋁面框、鐵製本體
光 源：AR111(另計)



KS6-4088




壓鑄鋁面框、鐵製本體
光 源：AR111(另計)

AR111 無邊框盒燈

本頁燈具頂端有加開孔位可安裝大瓦數高度較高的光源




KS6-4065



鐵製本體
光 源：AR111(另計)




KS6-4066



鐵製本體
光 源：AR111(另計)




KS6-4067



鐵製本體
光 源：AR111(另計)



KS6-4068




鐵製本體
光 源：AR111(另計)

MR-16 輕便型盒燈

本頁燈具頂端為開放式、可安裝大瓦數高度較高的光源




KS5-4205 白 / 黑



鋁製品 鐵環
光源：MR16(另計)




KS5-4206 白 / 黑



鋁製品 鐵環
光源：MR16(另計)



KS5-4207 白 / 黑




鋁製品 鐵環
光源：MR16(另計)

MR-16 有邊框盒燈

本頁燈具頂端無加開孔位不可安裝大瓦數高度較高的光源


KS6-4261



鐵製品
光 源：MR16(另計)




KS6-4262



鐵製品
光 源：MR16(另計)



KS6-4263



鐵製品
光 源：MR16(另計)




MR-16 無邊框盒燈

本頁燈具頂端有加開孔位可安裝大瓦數高度較高的光源




KS6-4275



鐵製品
光源: MR16(另計)




KS6-4276



鐵製品
光源: MR16(另計)




KS6-4277



鐵製品
光源: MR16(另計)



KS6-4278



鐵製品
光源: MR16(另計)

CEILING LIGHT


LED 鑽石吸頂燈

CEILING

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommmy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim nit, commolore magnim vel dOverfirm iliumus, C. To pero, clum Mus eumendia niasimusande et que pa simincilis doles ulpa ipis ra estiam ratiandisto inulparumque sintiis nes re re restio quatus as earum fugia nonet harum quam ium arit etur seque pedit, quia volupta tiusapelenis am re dolenem quatemto luptaquatur? Qui




KS9-5131L



KS9-5132L



KS9-5134L



可調光調色，附遙控器



KS9-5139L




可調光調色，附遙控器

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-5131L	鐵製品、星點鑽石壓克力燈罩	100~240	12	1200 / 1320	3000 / 6000	≥ 80	180°	SMD
KS9-5132L	鐵製品、星點鑽石壓克力燈罩	100~240	20	2000 / 2200	3000 / 6000	≥ 80	180°	SMD
KS9-5134L	鐵製品、星點鑽石壓克力燈罩	100~240	40	三色調光變色		≥ 80	180°	SMD
KS9-5139L	鐵製品、星點鑽石壓克力燈罩	100~240	60	三色調光變色		≥ 80	180°	SMD


LED 銀河吸頂燈



KS9-5101L



KS9-5102L



KS9-5104L

可調光調色，附遙控器



KS9-5109L

可調光調色，附遙控器

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-5101L	鐵製品、鋁框壓克力燈罩	100~240	12	1200 / 1320	3000 / 6000	≥ 80	180°	SMD
KS9-5102L	鐵製品、鋁框壓克力燈罩	100~240	20	2000 / 2200	3000 / 6000	≥ 80	180°	SMD
KS9-5104L	鐵製品、鋁框壓克力燈罩	100~240	40	三色調光變色		≥ 80	180°	SMD
KS9-5109L	鐵製品、鋁框壓克力燈罩	100~240	60	三色調光變色		≥ 80	180°	SMD



KS9-5111L



KS9-5112L



KS9-5114L

可調光調色，附遙控器



KS9-5119L

可調光調色，附遙控器

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-5111L	鐵製品、壓克力燈罩	100~240	12	1200 / 1320	3000 / 6000	≥ 80	180°	SMD
KS9-5112L	鐵製品、壓克力燈罩	100~240	20	2000 / 2200	3000 / 6000	≥ 80	180°	SMD
KS9-5114L	鐵製品、壓克力燈罩	100~240	40	三色調光變色		≥ 80	180°	SMD
KS9-5119L	鐵製品、壓克力燈罩	100~240	60	三色調光變色		≥ 80	180°	SMD

E27 吸頂燈




KS3-0474 蛋糕吸頂燈



鐵製品、霧面玻璃
燈頭：E27 X 2




KS3-0481 飛碟吸頂燈



鐵製品、壓克力燈罩
燈頭：E27 X 1




KS3-0493 雙環吸頂燈



鐵製品、鋁框壓克力燈罩
燈頭：E27 X 1



KS3-0473 白雪吸頂燈




鐵製品、壓克力燈罩
燈頭：E27 X 1

CEILING


Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim nit, commolore magnim vel dOverfirm iliumus, C. To pero, clum



KS5-5001 白色




KS5-5002 白色



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS5-5001	鋁製品、霧面導光板	100~240	12	1080 / 1200 / 1200	3000 / 4000 / 6500	≥ 80	180°	SMD
KS5-5002	鋁製品、霧面導光板	100~240	12	1080 / 1200 / 1200	3000 / 4000 / 6500	≥ 80	180°	SMD

LED 防眩光吸頂筒燈

KS6-5211 黑 / 白



KS6-5208 黑 / 白



KS6-5209 黑 / 白



KS6-5210 黑 / 白



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-5208	鐵製品、壓克力燈罩	100~240	5	500 / 550 / 550	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	140°	OSRAM 或同等品
KS6-5209	鐵製品、壓克力燈罩	100~240	7	700 / 770 / 770	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	140°	OSRAM 或同等品
KS6-5210	鐵製品、壓克力燈罩	100~240	9	900 / 990 / 990	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	140°	OSRAM 或同等品
KS6-5211	鐵製品、壓克力燈罩	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5700	≥ 80	140°	OSRAM 或同等品