

特性：

RP型流量計是一種以管牙連接的小型流量計，因其所占空間較小並且外部又有護罩保護著，是一種堅固耐用型之流量指示針，藏於護管內之錐形流管配合精密之浮標，其動作之靈敏性，正是其特點，作為較小管徑小流量範圍之流量測量，正可展現高超性能，又因體積小、零件少、拆裝組合容易、成本低、維修費用少等優點，適合化工、食品業或實驗設備上流量測量之用，本型也可自訂流量範圍。



可選擇加裝磁簧開關 (Reed Switch)。

RP系列 - 面積式流量計

規格說明：

本體及管牙

SS304、SS316、P.V.C、P.P 或其他

錐形流管

P.C(聚碳酸酯)、強化玻璃

浮球

SS304、SS316、TEFLON、PP、NYLON 或其他

密封環

NEOPRENE、VITON 或其他


保護罩

C.S、SS304、ACRYLIC 或其他

耐壓

PC管 10kg/cm²、玻璃管 6kg/cm²

尺寸示意圖：



尺寸表：單位-mm

Model	6	10	15	18	20	25	32	40	50
L	200	200	230	230	280	280	280	300	300
H	165	165	190	190	240	240	240	240	240
φ A	34	34	42	48	48	60	75	89	100
PT	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

型號：	系列	本體	尺寸	保護罩	錐形流管	浮球	密封環	磁簧開關	範圍	
	RP	S SS304 6 SS316 V P.V.C P P.P O OTHER	填入尺寸 表Model	S SS304 C C.S A ACRYLIC O OTHER	G GLASS P P.C	S SS304 6 SS316 T TEFLON P P.P N NYLON O OTHER	N NEOPRENE V VITON O OTHER	0 無 1 浮球上升OFF 2 浮球上升ON 3 浮球下降ON 4 浮球下降OFF 5 其它	填入流量 範圍表 編碼	
Model:	RP	P	32	4	P	P	N	0	08G04	