



- 面 徑：**4.5"(115mm)
- 外 殼：**不鏽鋼304、不鏽鋼316
- 安全設計：**前有阻隔，後有安全爆破片
- 鏡 面：**強化安全玻璃或P.C.聚碳酸酯
- 刻 度 盤：**白底黑刻度及字
- 膜 片：**不鏽鋼316L、Hastelloy C-276、
SUS316L+PTFE lining或其他
- 齒 輪 組：**不鏽鋼304
- 膜片座上部分：**不鏽鋼304
- 膜片座下部分：**不鏽鋼316、SUS304+PTFE lining、
Hastelloy C-276或TEFLON塗裝、內襯...等
- 密封墊片：**FPM(Viton)或PTFE(選購)
- 精 確 度：**2-1-2%F.S.(ASMEB40.100)
或1.6%F.S.(EN837-1)
- 歸 零 功 能：**零調調釘
- 接 續 牙 口：**1/2"、3/4"、1"、1.5"、2"NPT、PT(R)
、PF(G)或其他法蘭口(ANSI、JIS、DIN)
- 安 裝 方 式：**A(牙口式)、C(單法蘭式)、B(雙法蘭式)
- 耐 候 等 級：**IP65/NEMA4
- 錶 內 充 油：**不充油、矽油
- 適 用 場 合：**此錶係針對測量系統常有瞬間過壓，另其接液部材質可選用特殊合金
或耐腐蝕塗裝且可拆卸清洗，適合用於具腐蝕性、易結晶凝固之流體。




DPPG系列 - 膜片直動式工程壓力錶



A (牙口式)



B (雙法蘭式)



C (單法蘭式)

Dial mm	範圍	D	M	G	範圍	D	M	G
4.5"(115mm)	160~4000mmH ₂ O	148	130	160	0.6~25kg/cm ²	148	75	100

P.S 1-因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

P.S 2-其他接續方式，如歐、美、日規之法蘭口可提供訂製。

如何選購：

完整序號					說明
系列	DSPG				膜片直動式安全壓力錶
面徑	45				4.5"(115mm)
外殼材質	S				不鏽鋼304
	6				不鏽鋼316
鏡面材質	T				強化安全玻璃
	P				P.C.聚碳酸酯
膜片	L				不鏽鋼316L
	HC				Hastelloy C-276
	SP				SUS316L+PTFE lining
	O				其他
膜片座上		S			不鏽鋼304
膜片座下		6			不鏽鋼316
		HC			Hastelloy C-276
		SE			SUS304+PTFE lining
		O			其他
安裝型式		A			牙口式
		B			雙法蘭式
		C			單法蘭式
接續口徑		4			1/2"
		5			3/4"
		6			1"
		7			1.5"
		8			2"
		O			其他
牙規		N			NPT
		R			PT(R)
		G			PF(G)
		O			其他
法蘭規格		J1			JIS 10K RF
		A1			ANSI 150# RF
		DN			DIN PN16
		O			其他
充油		D			不充油
		S			矽油
壓力範圍					請填選 P1.P2.P4 頁壓力範圍表之代碼
選購		/MA			精確度 1%FS(ASME B40.100) 、1%FS(EN837-1)
		/EC			附接點開關
		/HP			高點遺留針
		/CT			禁油清洗處理(用於氧氣、純水...等場合)
		/OP			其他

選型範例：

型號： 系列 - 面徑 - 外殼 - 鏡面 - 膜片 - 膜座上 - 膜座下 - 型式 - 接續 - 牙規 - 法規 - 充油 - 範圍 - 選購

Model: DSPG - 45 - S - T - SP - S - SE - A - 5 - R - A1 - D - D08 - /HP