



Kerapoxy Cleaner

環氧填縫劑特殊清潔
溶液



適用範圍

Kerapoxy Cleaner適用於清潔磁磚及玻璃馬賽克磚填縫如: Kerapoxy、Kerapoxy P、Kerapoxy Design等完成面的殘留痕跡。

施工範例

- 小或大尺寸磁磚及玻璃磚面上的環氧填縫完成面清潔
- 使用Kerapoxy、Kerapoxy P、Kerapoxy Design等磁磚/馬賽克磚填縫的完成面清潔

技術特點

Kerapoxy Cleaner是一款適用在環氧填縫完成面的濃縮液體清潔劑。Kerapoxy Cleaner清除環氧殘跡、污漬，不產生危害霧氣。

按照說明正確操作下，Kerapoxy Cleaner不會損害磚面，填縫完成面。

注意事項

- 不得用在拋光大理石或石材
- 不適用於木材
- 不得用在甲基丙烯酸酯池
- 若是目前尚未得知表面防護力，請於 Kerapoxy Cleaner 使用前，預先進行產品試作，確認不會損害表面
- 使用產品前，保護其他不需清潔，卻可能受本產品損壞的區域

施工步驟

將Kerapoxy Cleaner噴灑在需要清潔的表面，接著逕至數分鐘。接著用菜瓜布擦拭表面，徹底以水洗淨。建議在填縫完後便開始清潔作業。

若清潔過程耗費數小時，完成後須靜置更長(至少15-20分鐘)的時間，或重複上述程序。

包裝

Kerapoxy Cleaner提供0.75 kg噴霧瓶，5 kg罐裝。

Kerapoxy Cleaner



在表面噴灑
Kerapoxy Cleaner
清潔



菜瓜布清潔



最後以海綿擦拭

技術數據(基本值)	
產品標示	
性質:	液體
顏色:	透明帶稻草黃
密度(g/cm ³):	1.010
酸鹼值pH:	10
產品特性數據(+23°C, 50% R.H.)	
施作溫度範圍:	+5°C ~ +35°C
清潔前靜置時間:	靜置數分鐘後便可開始清潔，若間隔4小時，殘留物會更難清除

保存期限

24個月於原封包裝，低溫環境。

產品使用安全說明

使用Kerapoxy Cleaner易引發眼部過敏。建議依照化學物質施工規範於施工期間穿戴防護手套、護目鏡等標準防護裝備，並於施作前參考相關化學材料操作安全文件。

若本產品不慎接觸眼部或皮膚，立即以大量清水沖洗並尋求醫療協助。詳情參閱馬貝官網 相關材料安全參數表Material Safety Data Sheet。

本產品應由相關技術人員施用

原料成分符合EC No. 648/2004規範。內含5~15%的肥皂、香水、檸檬烯、芳樟醇。



施作後表面清潔

警告!!

雖然本報告的技術細節和建議都基於多年累積的知識與經驗，僅適用於一般情況，具體情況的使用仍需長期在實踐中驗證。因此，任何有意願使用本產品的人都應在使用前確保預期的適用狀況。

在任何情況下使用者對使用產品後果需負完全責任。歡迎查詢相關工程案例訊息，或者登錄www.mapei.com網站查詢。

最新詳細技術資訊請參照馬貝官方網站
www.mapei.com

法律聲明!!

本技術數據表("TDS")的內容可能會複製到另一個與項目相關的文檔中，但所得到的文檔不得補充或替換MAPEI產品安裝時有效的TDS要求。

最新的TDS可從我們的網站

www.mapei.com下載。

對本TDS中包含或衍生的詞語或需求標準的任何改動均非MAPEI公司的責任。

歡迎查詢相關工程案例訊息，或者登錄www.mapei.com 網站查詢(本翻譯目錄僅屬璉紅實業有限公司)



台灣總代理 璉紅實業有限公司
台北市信義區中坡北路15巷11號1樓
Tel (02) 87858856 - Fax (02) 87858860

E-mail: lha@landhome.com.tw Website: www.landhome.com.tw

