

產品特色：

- 具斷線及漏水LED警報顯示。
- 漏水檢知靈敏度可依需求調整。
- 可有效地以預警方式發出警報，防止災害發生。
- 可獨立使用或與大樓管理、保全系統連線。
- 檢知線長度可因應現場需求，做適度調整。
- 可分滑軌式及壁掛式，提供更彈性的安裝方式選擇。
- CE認證。



適用場合：

- 可廣泛地應用於電腦室、機房、基地台、電氣室、資料室、廠房或辦公室等重要場所。

BSWA系列 - 漏水檢知器

規格說明：

產品型號	BSWA-1	BSWA-2
外觀尺寸(mm)	50(W)x80(H)x100(D)	72(W)x120(H)x42(D)
重量	330g	265g
材質	本體：防火等級ABS；底座：電木	防火等級ABS
LED顯示	電源：綠色；漏水：紅色；斷線：黃色	
檢知迴路數	1迴路	
反應時間	5秒以內	
工作環境	溫度：-10 ~ 50°C；濕度：0 ~ 95%RH (無結露)	
使用電源	AC 110V/AC 220V；50/60Hz	
消耗功率	3VA 以下	
警報方式	漏水：紅色LED閃爍，蜂鳴器鳴叫；斷線：黃色LED閃爍，蜂鳴器鳴叫	
警報輸出	無電壓C接點，AC 125V · 0.3A/ DC 30V · 1A	
警報聲響	75dB	

檢知線規格：

BSWL		BSWL-1	
------	---	--------	---

產品型號	BSWL	BSWL-1	產品型號	BSWL	BSWL-1
材質	多元酯編織線	聚氯乙烯平行線	提供信號	Under AC 6V/1mA	
導體	鍍錫銅	不鏽鋼+鍍錫銅	測試點	全線可測	節點 (20cm為一點)
絕緣體	多元酯聚酯複絲編織	聚氯乙烯	復歸性	慢	快
芯線顏色	白	透明	導體電阻試驗	Under 27.35Ω /km (20°C)	Under 7Ω /90m (20°C)
傳訊距離	300 M	300 M	安裝環境	較乾淨區域	溼氣重及塵埃多的區域
反應時間	> 2 sec	> 3 sec	應用液體	水、純水	水
環境溫溼度	Max.60°C；90%RH at25°C	Max.105°C；90%RH at25°C	專利	No	Yes, patent No.M304659

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。