

KNC



保護管直徑到Ø27mm
型式：鋁合金大圓頭端子盒
出線端牙口：1/2"PF(G)...等
耐候等級：IP67

KSC



保護管直徑到Ø22mm
型式：鋁合金小圓頭端子盒
出線端牙口：3/8"PF(G)...等
耐候等級：IP67

KB



保護管直徑到Ø27mm
型式：電木大圓頭端子盒
出線端牙口：1/2"PF(G)...等
耐候等級：IP65

LS



保護管直徑到Ø27mm
型式：不鏽鋼316大圓頭端子盒
出線端牙口：1/2"PF(G)...等
耐候等級：IP67

KI



保護管直徑到Ø27mm
型式：鑄鐵大圓頭端子盒
出線端牙口：1/2"PF(G)...等
耐候等級：IP67

TN



保護管直徑到Ø22mm
型式：大T型端子盒
出線端子：露出端子
耐候等級：IP43

TS



保護管直徑到Ø12mm
型式：小T型端子盒
出線端子：露出端子
耐候等級：IP43

KF



保護管直徑到Ø27mm
型式：冷凍型端子台
出線端牙口：1/2"PF(G)...等
耐候等級：IP67

KD



保護管直徑到Ø22mm
型式：DIN端子盒
出線端牙口：1/2"PF(G)...等
耐候等級：IP67

BUZ



保護管直徑到Ø27mm
型式：視窗型端子盒
出線端牙口：1/2"PF(G)...等
耐候等級：IP66

XDA



保護管直徑到Ø27mm
型式：鋁合金防爆型端子盒
出線端牙口：1/2"NPT...等
耐候等級：IP68
防爆等級：Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T100°C Db

XDS



保護管直徑到Ø27mm
型式：SS316防爆型端子盒
出線端牙口：1/2"NPT...等
耐候等級：IP68
防爆等級：Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T100°C Db

IV 管牙接續型式：

中管 (無牙)	公牙固定	檔片活動公牙	檔片活動母牙
立卜由令公牙	滑動式公牙	固定法蘭	滑動法蘭
螺絲牙	扣環 (單、雙)	大小公插	雙頭公牙

V 出線端保護：

彈簧	熱縮套	可繞金屬軟管	端子版式

VI 保護管材質：

規格		材質編號	外徑	操作溫度		備註
				常用溫	最高溫	
金屬保護管	SUS304	304	3.2、5、6.4、8、9.6、...	750°C	850°C	適用於一般用途
	SUS316	316	3.2、5、6.4、8、9.6、...	850°C	950°C	耐腐蝕抵抗力
	SUS310S	310	17.3、21.7	950°C	1050°C	耐高熱抵抗力
	高鉻鐵管	P4	22	1000°C	1125°C	耐高熱抵抗力・抗硫化物
	鈦	Ti	6.4、12.7	800°C	1000°C	耐熱抵抗力及耐酸抵抗力
	Inconel	INCO	22 (or bored)	1100°C	1200°C	耐熱抵抗力及化學抵抗力
	Hastelloy B	HAB	指定 (口徑)	760°C	1250°C	耐熱抵抗力及化學抵抗力
	Hastelloy C	HAC	指定 (口徑)	1090°C	1150°C	耐熱抵抗力及化學抵抗力
	UMCO 50	UM	22 (or bored)	1100°C	1250°C	耐熱抵抗力及化學抵抗力
非金屬保護管	高純度三氧化二鋁	710	6、8、10、13、15、17、20、22	1650°C	1750°C	耐熱抵抗力
	三氧化二鋁陶瓷	610	6、8、10、13、15、17、20、22	1500°C	1550°C	耐熱抵抗力
	三氧化二鋁陶瓷	530	6、8、10、13、15、17	1350°C	1400°C	耐熱抵抗力
	透明石英	CT	10、12	1000°C	1050°C	極熱 / 冷 之抵抗力
	氮化矽	SUN	25	1200°C	1600°C	鑄造的非鐵金屬抵抗力
	碳化矽	SIC	25、30、45	1550°C	1600°C	極熱 / 冷 之抵抗力