ABZOL 溶劑專用密閉迴路

清洗再生機

MODEL NO.CHIEF-ABZ-06FD

設計特色

1) 機器零組件材質，適用於 ABZOL 清洗液。
2) 清洗油垢、油污、碳化沉積物的方法是採用密閉管路，
   經由加壓泵連續循環清洗，不使清洗溶劑外洩。
3) 清洗後的混濁溶劑，可再生使用。
4) 再生係採用熱泵分餾方式，以卻除殘油及微粒。

設備規格

1) 電源：1Φ×220V*60HZ，額定功率：2.0KW。
2) 循環泵：磁力離心泵。泵浦本體可耐溶劑侵蝕，
   功率：220W。
3) 分餾再生泵：膜片式無油式泵。不銹鋼閥件組成，
   排氣量 70 L/M，功率：350W。
4) 熱泵壓縮機：往復式壓縮機。高溫熱泵型，額定功率：1/2 HP。
5) 冷凝熱交換器：氣冷式。功率：150 W。
6) 分餾熱交換器：SUS-304 材質(ACH-06)高溫段與冷卻段為自動控制，
   並附液位安全保護開關。
7) 正溴丙烷(C_3H_7Br)貯液桶，SUS-304 材質，附 3"易拆式視窗清潔孔。
8) 透明視窗流向管，1"Φ高壓安全玻璃管，附易拆換型過濾器。
9) 分餾淨化桶：5"高壓安全玻璃桶，附壓力指示及排氣閥。
10) 清洗工作閥：1/4"不銹鋼球閥 2 只，附不銹鋼工作軟管 2 條。
11) 機器外型尺寸：四輪可移動式，附剎車止滑功能。
    外型：長 * 寬 * 高 107*61*107cm，重量：110 KG。
12) 控制電路：
    ⓐ：清洗時間可設定調整，清洗完成附警示功能。
    ⓑ：溫度、壓力、附指示及控制功能。
    ⓒ：溶劑液位附安全控制功能。
    ⓓ：分餾再生為自動控制設計。

97.8.20