



MAPEI

Eco Prim Grip Plus

適用室內外空間的即用型多用途黏性強化底劑，低氣味，揮發性有機化合物含量極低，利於後續平滑面砂漿、整平砂漿、水泥基黏著劑施作



www.blauer-engel.de/uz113



施用範圍

適用室內外空間的即用型多用途底劑，**Eco Prim Grip Plus**可強化水泥、石灰粉刷對混凝土基底、砌磚、振動壓縮混凝土磚黏性。

Eco Prim Grip Plus僅適用在無吸收性表面，如：磁磚、水磨石、天然石材地磚，強化對磁磚、平滑、整平砂漿黏性。

施工範例

- 增加粉刷對混凝土、砌磚面等基底黏性
- 增加舊磁磚對水磨石、天然石材基底、平滑砂漿、整平砂漿黏性
- 直接在舊磁磚面鋪貼磁磚、天然石材地磚

技術特性

Eco Prim Grip Plus底劑不含溶劑，施作期間僅產生微量氣味，成分含水分散合成樹脂、高黏性骨料，乾燥後可具備抗老化、防潑水性能。

施作後呈現粗糙的鍵盤狀外觀(keying surface)，是一款搭配粉刷砂漿平滑面砂漿、整平砂漿、水泥基黏著劑的理想底劑材料。確保基底極佳的平滑度及低吸收性。

乾燥後，可穩固黏附粉刷、平滑面砂漿、整平砂漿在無上升濕氣的混凝土、砌磚、石材、石膏板、木板、磁磚面、金屬面、粉刷等。

Eco Prim Grip Plus是一款灰色即用型乳膠，施作簡便工具可搭配滾筒或毛刷。

Eco Prim Grip Plus非易燃物，極低揮發性有機化合物含量，因此，不會對施工人員，住戶造成危害，且能放置於一般儲放空間。

Eco Prim Grip Plus



以滾筒將Eco Prim Grip Plus施作在混凝土牆面



在混凝土面以毛刷刷塗Eco Prim Grip Plus



在Eco Prim Grip Plus完成面粉刷

技術資料(基本值)

產品標示

性質:	乳液
顏色:	灰色
密度(g/cm³):	1.48
酸鹼值pH:	8.5
乾固體含量(%):	70
有機氣體排放:	EC1 Plus - 排放量非常低

產品特性數據(+23°C, 50% R.H.)

施作溫度範圍:	+5°C~+35°C
施作粉刷層前的等待時間:	15~20分鐘(取決於基底溫、濕度、孔隙率)
施作平滑砂漿或水泥基黏著劑前的等待時間:	30~60分鐘(取決於基底溫、濕度、孔隙率)

完工後產品特性

防潮:	極佳
抗老化:	極佳
耐溶劑, 油脂:	尚可
抗酸鹼:	尚可
耐溫度變化:	極佳

注意事項

- 施作溫度範圍+5°C~+35°C
- 不可將Eco Prim Grip Plus應用在有上升濕氣、浸水的區域
- 是一款即用型產品，不需另外稀釋
- 不可施作在砂漿層、電抹混凝土用作整平砂漿、水泥基黏著劑的黏性促進劑，此時應改用Eco Prim T Plus

施工步驟

基底準備

基底必須保持乾淨、乾燥、充分養護、無殘留油脂、油漬、水泥浮漿、鬆動塊。

在現有地磚面，Eco Prim Grip Plus施作前，確保地磚完好黏附無裂縫基底。

清除所有油脂、蠟、粉塵等。

搭配合適的產品或以電動機具打磨表面。

必要時，清除所有剝離的材料，再以Planitop Fast 330填補缺陷。

產品施作

Eco Prim Grip Plus可搭配毛刷或滾筒施作工具。

Eco Prim Grip Plus乾燥後，即可施作粉刷、平滑砂漿、整平砂漿或水泥基黏著劑。

等待時間最短為15~60分鐘，取決於環境溫濕度及基底吸收性。

在第一層 **Eco Prim Grip Plus**經過充分養護後，即可施作第二層。

清潔

未乾固的**Eco Prim Grip Plus**可直接以沾水的工具輕易的自地板、牆面清除。

乾固後，僅能以酒精或**Pulicol 2000**清除。

材料用量

用量介於0.20~0.30kg/m²，取決於基底吸收性。

包裝

Eco Prim Grip Plus提供1、5及10 kg桶裝。

保存期限

在正常環境下未開封原包裝**Eco Prim Grip Plus**可至少存放12個月。

產品使用安全說明

避免放置於孩童可觸及區域。

施作養護期間，須保持空氣暢通。

接觸材料期間不可飲食或燃燒產生煙塵。

若本產品不慎接觸眼部或皮膚，立即以大量清水沖洗並尋求醫療協助。

禁止將本材料排入污水處理系統、排水道、土壤中。

使用完畢立即以肥皂水清潔清潔。

將材料桶淨空後才可進行回收。

乾燥的剩料可做為居家垃圾處理。

產品內含: BIT(1,2-苯並異噻唑啉-3-酮)、CIT(5-氯-2-甲基-4-異噻唑啉-3-酮)/MIT(2-甲基-4-異噻唑啉-3-酮) (3:1)。

過敏相關資訊可查詢馬貝官網Technical Data Sheet，或請撥打: +39/02/37673.1。

產品成分: 水、黏膠、塑化劑、添加劑、防腐劑(Vd1-RL 01/6月 2018)。

詳情參閱馬貝官網 相關材料安全參數表 Material Safety Data Sheet。

本產品應由相關技術人員施用

警告!!


雖然本報告的技術細節和建議都基於多年累積的知識與經驗，僅適用於一般情況，具體情況的使用仍需長期在實踐中驗證，因此，任何有意願使用本產品的人都應在使用前確保預期情況下的適用狀況，在任何情況下使用者對使用產品後果需負完全責任。

最新版本詳細技術資訊請參照馬貝官方網站www.mapei.com。

法律聲明!!

技術文件(“TDS”)中提及的部分內容可能擷取自其他相關工程文件，但不補充或替換每份材料技術文件的材料需求標準數據。最新的技術文件及保固資訊，請登入馬貝官網: www.mapei.com。

由這份技術文件衍生的說法或對的標準或其他內容的任何改動，馬貝不負任何相關責任與保固。



歡迎查詢相關工程案例訊息或者
登錄www.mapei.com網站查詢
{本翻譯目錄僅屬璉紅實業有限公司}



在舊瓷磚面以滾筒滾塗Eco Prim Grip



在舊地板上的Eco Prim Grip Plus完成面施作平滑面砂漿

**Eco Prim
Grip Plus**



台灣總代理 璉紅實業有限公司
台北市信義區中坡北路15巷11號1樓
Tel (02) 87858856 - Fax (02) 87858860
E-mail: lha@landhome.com.tw- Website: www.landhome.com.tw

